

Hoito-ohjeet

Juuri asennettu mikrosementti

Mikrosementti pinta on herkkä naarmuuntumiselle, likaantumiselle ja vaurioitumiselle ensimmäisen kk aikana.

4 viikon kuluttua mikrosementti on saavuttanut lopullisen kovuuden ja kemikaalin kestävyys.

Mikrosementtimme vaatii noin 4 viikkoa saavuttaakseen täyden lujuuden huoneenlämmössä ja kosteudessa (20 °C ja 40–60 % suhteellista kosteutta).

Ensimmäisen viikon aikana

Pidä tilan lämpötila, johon mikrosementti on asennettu, välillä 15 °C - 25 °C.

Vältä liikkumista tilassa, johon mikrosementtiasennus on tehty.

Vältä vuotoja ja ylimääräistä ilmankosteutta tänä aikana.

Älä pese, puhdista, käytä vettä pinnoilla.

Älä suojaa pintaa pahvilla tai paperilla ensimmäisten 7 päivän aikana.

Ensimmäisen viikon jälkeen

Maalaustöiden, putkitöiden ja muun asennustyön aikana suojaa kaksinkertaisella aaltopahvilla tms . Vältä työkalujen putoamista mikrosementtipinnoille.

Puhdista vain vedellä ja ilman hankaavia siivousvälineitä, Älä käytä pesuaineita. Siivouksessa vältä veden lätköitymistä.

Vältä maaliroskeita ja liimatahroja, koska ne voivat vahingoittaa polyuretaanilakkaa.

Hoito ensimmäisen kuukauden jälkeen

Vältä kosketusta voimakkaiden liuottimien, tärpätin, suolahapon, hiusvärien tai muiden orgaanisten tai epäorgaanisten aineiden happoja.

Jos lattioiden käytöstä aiheutuu tummumista ajan myötä, suorita seuraava puhdistus: puhdista kalkinpoistoaineella tai rasvanpoistoaineella. Voit palauttaa kiillon joko akryylivahalla tai uudelleen lakkauksella 1tai 2kerrosta polyuretaanilakkaa.

Vältä altistamasta lattiaa voimakkaalle lämmölle pysyvästi.

Jos kyseessä on keittiön taso, älä aseta kuumia kattiloita ja pannuja mikrosementin päälle.

Käytä siivouksessa ainoastaan PH-arvoltaan neutraaleja puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä, kuten metallisia tai kovia harjoja, hiekkapaperia, hiomalevyjä, kova sieni jne.

Älä käytä maaliliuottimia mikrosementtipinnoilla.